



Резьбовое соединение класса «Премиум» обсадных труб



Диапазон типоразмеров от 114,3 мм до 177,8 мм

TMK UP PF- соединение обсадных труб для крепления наклонно-направленных нефтяных скважин с высокой интенсивностью искривления ствола.

Обеспечивает высокую герметичность при сложных условиях эксплуатации (значительных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, крутящем моменте, агрессивных средах), обеспечивает газогерметичность



Резьбовое соединение класса «Премиум» обсадных труб



Диапазон типоразмеров от 114,3 мм до 177,8 мм

TMK UP GF- соединение обсадных труб для крепления наклонно-направленных с высокой интенсивностью искривления ствола, газовых и газоконденсатных месторождений.

Обеспечивает высокую герметичность при сложных условиях эксплуатации (значительных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, крутящем моменте, агрессивных средах).



Резьбовое соединение класса «Премиум» обсадных труб



Диапазон типоразмеров от 114,3 мм до 177,8 мм

TMK UP FMC - соединение обсадных труб для крепления вертикальных с высокой степенью герметичности и наклонно-направленных с малой интенсивностью искривления ствола, нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

TMK UP FMC - обеспечивает повышенную герметичность в сравнении со стандартными соединениями по российским и американским стандартам.



Резьбовое соединение класса «Премиум» обсадных труб



Диапазон типоразмеров от 114,3 мм до 177,8 мм

TMK UP CS - соединение обсадных труб для хвостовиков обсадных колонн с малой интенсивностью искривления ствола, нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Обеспечивает повышенную герметичность в сравнении со стандартными соединениями по российским и американским стандартам.



Резьбовое соединение класса «Премиум» насосно-компрессорных труб

Диапазон типоразмеров от 60,32 мм до 114,3 мм

TMK UP PF - соединение насосно-компрессорных труб для вертикальных и наклонно-направленных скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

TMK UP FMT – обеспечивает высокую герметичность при сложных условиях эксплуатации (предельных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, крутящем моменте, агрессивных средах).





Резьбовое соединение класса «Премиум» насосно-компрессорных труб



Диапазон типоразмеров от 60,32 мм до 114,3 мм

TMK UP PF – соединение насосно-компрессорных труб для вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений

TMK UP PF – обеспечивает высокую герметичность при сложных условиях эксплуатации (значительных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, крутящем моменте, агрессивных средах)



План освоения новых видов резьбовых соединений класса «Премиум»



TMK UP PF ET — соединение обсадных труб для крепления горизонтальных скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений
TMK UP PF ET — обеспечивает высокую герметичность при сложных условиях эксплуатации (предельных изгибающих, сжимающих, растягивающих нагрузках, крутящем моменте, агрессивных средах)
TMK UP PF ET — эффективно при бурении обсадными трубами сортамент